

# LAVADORAS

TWE 24 · 28 · 40

# TOLON



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS ESTÁNDAR

- Lavadora independiente de alto centrifugado
- Diseño compacto y moderno que ahorra espacio
- Grandes puertas de carga y descarga con ángulo de apertura de hasta 180° para facilitar el acceso
- Elección de detergente líquido y en polvo en dispensador frontal de 5 (TWE 24-28) ó 6 (TWE 40) compartimentos
- Equipado de serie para dosificación automática de jabón
- Tambor y cuba, así como paneles frontal y superior fabricados en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad, robusto y duradero
- Eje con revestimiento cerámico para una mayor vida útil gracias a una menor fricción en las superficies de sellado
- Control altamente flexible y libremente programable con avanzada pantalla en color de 7" para un fácil manejo y una perfecta gestión de su negocio de lavandería
- Conexión USB en la parte frontal para una rápida transferencia de datos y edición de datos en formato .csv simple
- Guía de solución de problemas con ilustraciones fotográficas en pantalla
- Clara indicación luminosa de estado para una gestión visual fácil y rápida
- Gran válvula de drenaje de 3" para una evacuación rápida y ciclos más cortos
- Acelerómetro para un equilibrado perfecto
- Válvulas de entrada de gran caudal para un llenado más rápido
- Mangueras de entrada de agua
- Manguera de entrada de vapor

## OPCIONES

- Calentamiento dual (eléctrico y vapor) seleccionable a través del mando
- Paneles laterales de acero inoxidable
- Panel trasero de acero inoxidable
- 3ª válvula de entrada para agua blanda
- Válvulas neumáticas de entrada para un llenado más rápido
- Válvula neumática de vapor
- Segunda válvula de drenaje para la recuperación de agua
- Células de pesaje para medir la cantidad de ropa y reducir en consecuencia el consumo de agua, energía y detergente
- Señal de retención química

# LAVADORAS

TWE 24 · 28 · 40

MODELO	UNIDAD	TWE 24	TWE 28	TWE 40
Carga seca	kg	24	28	40
Rendimiento	kg/h	36	42	60
Duración del ciclo	min	40-45	40-45	40-45
<b>TAMBOR</b>				
Diámetro del tambor	mm	700	700	900
Profundidad del tambor	mm	630	720	575
Volumen del tambor	l	242	277	385
Velocidad de lavado	rpm	37	37	37
Velocidad de extracción	rpm	961	961	847
Fuerza G		360	360	360
<b>PUERTA</b>				
Apertura puerta Ø	mm	455	455	560
<b>CALEFACCIÓN</b>				
Eléctrico	kW	21	24	30
Vapor	bar	4	4	4
<b>ELÉCTRICO</b>				
Consumo eléctrico*	kWh	2,2	2,4	2,4
Motor	kW	4	4	5,5
<b>VAPOR</b>				
Conexión de la válvula de vapor Ø	DN-BSP	15-½"	15-½"	20-¾"
Presión de vapor	kPa	200-600	200-600	200-600
Consumo de vapor	kg/ciclo	12	14	20
<b>AIRE</b>				
Conexión de aire Ø	mm	opcional / 8	opcional / 8	opcional / 8
<b>AGUA</b>				
Conexión de la válvula de entrada Ø	DN-BSP	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"
Entrada de agua (detergente) Ø	DN-BSP	-	-	-
Presión de agua	kPa	200-400	200-400	200-400
Caudal de agua	l/ciclo	120	120	120
Consumo de agua*	frío	177	206	288
	caliente	49	58	80
Conexión válvula de vaciado Ø (exterior)	mm	76	76	76
Caudal de desagüe	l/min	230	230	230
<b>CONTROL PROGRAMABLE</b>				
16 programas predeterminados (máx. 99)		Std	Std	Std
Pantalla LCD en color de alta resolución de 7"		Std	Std	Std
<b>DIMENSIONES (AnxPrxAI)</b>				
Estándar	mm	982 x 1355 x 1547	982 x 1445 x 1547	1195 x 1470 x 1704
Estándar con salida trasera	mm	-	-	1195 x 1509 x 1730
Embalaje estándar	mm	1050 x 1450 x 1660	1050 x 1550 x 1660	1235 x 1550 x 1755
Embalaje con opción de pesaje	mm	-	-	1235 x 1590 x 1780
<b>PESO</b>				
Neto	kg	710	800	1050
Bruto	kg	735	825	1075
<b>NIVEL SONORO</b>				
	db(A)	62-72	63-77	63-77

\* Cifras de consumo basadas en el programa 'Eco 60°C' (lavado principal, 2 aclarados)

TOLON se reserva el derecho de modificar las máquinas y las especificaciones de esta ficha técnica en cualquier momento y sin previo aviso. Los datos y las fotografías son meramente informativos y en ningún caso vinculantes.

TOLON