

# LAVADORAS

TWE 10 · 15 · 18

# TOLON



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS ESTÁNDAR

- Lavadora independiente de alto centrifugado
- Diseño compacto y moderno que ahorra espacio
- Grandes puertas de carga y descarga con ángulo de apertura de hasta 180° para facilitar el acceso
- Elección de detergente líquido y en polvo en dispensador frontal de 5 compartimentos
- Equipado de serie para dosificación automática de jabón
- Tambor y cuba, así como paneles frontal y superior fabricados en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad, robusto y duradero
- Eje con revestimiento cerámico para una mayor vida útil gracias a una menor fricción en las superficies de sellado
- Control altamente flexible y libremente programable con avanzada pantalla en color de 7" para un fácil manejo y una perfecta gestión de su negocio de lavandería
- Conexión USB para una rápida transferencia de datos y edición de datos en formato .csv sencillo
- Guía de solución de problemas con ilustraciones fotográficas en pantalla
- Clara indicación luminosa de estado para una gestión visual fácil y rápida
- Gran válvula de drenaje de 3" para una evacuación rápida y ciclos más cortos
- Acelerómetro para un equilibrado perfecto
- Mangueras de entrada de agua
- Manguera de entrada de vapor

## OPCIONES

- Calentamiento dual (eléctrico y vapor) seleccionable a través del mando
- Paneles laterales de acero inoxidable
- Panel trasero de acero inoxidable
- 3ª válvula de entrada para agua blanda
- Válvulas de entrada de gran caudal para un llenado más rápido
- Válvulas neumáticas de entrada para un llenado más rápido
- Válvula neumática de vapor
- Señal de retención química
- Zócalo integrado para aumentar la altura de carga y garantizar un funcionamiento ergonómico y adaptarse a los carros de lino (Altura 160 mm para alcanzar la puerta de carga inferior de 700 mm)

# LAVADORAS

TWE 10 · 15 · 18

MODELO	UNIDAD	TWE 10	TWE 15	TWE 18
Carga seca	kg	10	15	18
Rendimiento	kg/h	15	23	27
Duración del ciclo	min	40-45	40-45	40-45
<b>TAMBOR</b>				
Diámetro del tambor	mm	630	630	630
Profundidad del tambor	mm	325	495	595
Volumen del tambor	l	101	154	185
Velocidad de lavado	rpm	34	34	34
Velocidad de extracción	rpm	1012	1012	1012
Fuerza G		360	360	360
<b>PUERTA</b>				
Apertura puerta Ø	mm	455	455	455
<b>CALEFACCIÓN</b>				
Eléctrico	kW	9	12	18
Vapor	bar	4	4	4
<b>ELÉCTRICO</b>				
Consumo eléctrico*	kW/h	0,9	1,35	1,8
Motor	kW	1,5	2,2	3
<b>VAPOR</b>				
Conexión de la válvula de vapor Ø	DN-BSP	15-½"	15-½"	15-½"
Presión de vapor	kPa	200-600	200-600	200-600
Consumo de vapor	kg/ciclo	5	7,5	9
<b>AIRE</b>				
Conexión de aire Ø	mm	opcional / 8	opcional / 8	opcional / 8
<b>AGUA</b>				
Conexión de la válvula de entrada Ø	DN-BSP	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"
Entrada de agua (detergente) Ø	DN-BSP	-	-	-
Presión de agua	kPa	200-400	200-400	200-400
Caudal de agua	l/min	120	120	120
Consumo de agua*	frío	l/ciclo	74	111
	caliente	l/ciclo	20	31
Conexión válvula de vaciado Ø (exterior)	mm	76	76	76
Caudal de desagüe	l/min	230	230	230
<b>CONTROL PROGRAMABLE</b>				
16 programas predeterminados (máx. 99)		Std	Std	Std
Pantalla LCD en color de alta resolución de 7"		Std	Std	Std
<b>DIMENSIONES (AnxPrxAI)</b>				
Estándar	mm	880 x 963 x 1485	880 x 1122 x 1485	880 x 1214 x 1485
Estándar con zócalo 160 mm	mm	880 x 963 x 1663	880 x 1122 x 1663	880 x 1214 x 1663
Embalaje	mm	910 x 1000 x 1550	910 x 1160 x 1550	910 x 1260 x 1550
Embalaje con zócalo 160 mm	mm	910 x 1000 x 1700	910 x 1160 x 1700	910 x 1260 x 1700
<b>PESO</b>				
Neto	kg	470	486	520
Neto con zócalo	kg	505	521	555
Bruto	kg	490	506	540
Bruto con zócalo	kg	525	541	575
<b>NIVEL SONORO</b>				
	db(A)	62-72	62-72	62-72

Cifras de consumo basadas en el programa 'Eco 60°C' (lavado principal, 2 aclarados)

TOLON se reserva el derecho de modificar las máquinas y las especificaciones de esta ficha técnica en cualquier momento y sin previo aviso. Los datos y las fotografías son meramente informativos y en ningún caso vinculantes.

TOLON