

Lavadora secadora apilada

Capacidad de 10-15 kg

Características

- Montaje suave con resortes y amortiguadores.
- La lavadora cuenta con un tambor interior estereoscópico 3D con diseño exclusivo en forma de panel y elevadores perforados.
- Tambor y tina de lavadora en acero inoxidable.
- Cilindro secador de acero inoxidable.
- La lavadora de 10 kg utiliza un motor de accionamiento directo sin correa ni polea.
- El secador cuenta con flujo de aire axial-radial.
- El cajón del filtro de pelusa frontal facilita la limpieza de la pelusa.
- 4 compartimentos químicos estándar y 5 mangueras para bomba dosificadora.
- Cerradura de puerta doble mecánica y electrónica y parada de emergencia.
- Sistema avanzado de accionamiento del inversor.
- Fácil acceso a las piezas de servicio desde los paneles frontal y trasero.

Control

- El control de pantalla táctil a todo color ofrece 50 programas para OPL y 6 para vend.
- Libremente programable y disponible en varios idiomas.
- Conexión USB y capacidad de red.
- Datos de auditoría de ventas, datos de auditoría de servicios e indicador de tiempo restante.
- Opciones de pago disponibles en monedas, tarjeta, pago móvil.

Opciones

- Calefacción eléctrica para lavadora.
- Calefacción eléctrica o a gas para secadora.



MODELO		SXHG100F		SXHG150F	
Cotrol		Touch		Touch	
Activación		OPL/Vend		OPL/Vend	
		Lavado	Secado	Lavado	Secado
Capacidad	kg	10		15	
Diámetro del cilindro	mm	532	658	300	720
Profundidad del cilindro	mm	405	500	478	635
Volumen	Litros	90	170	135	258
Centro de la puerta al piso	mm	543	1566	643	1630
Entrada de agua fría	Pulgadas	1/2	-	1/2	-
Entrada de agua caliente	Pulgadas	1/2	-	1/2	-
Diámetro de drenaje (bomba/válvula)	mm	22/51	-	51	-
Velocidad de extracción	RPM	200-1010	-	200-950	-
Fuerza G		300	-	300	-

MODELO		SXHG100F		SXHG150F	
		Lavado	Secado	Lavado	Secado
Cilindro de inversión		-	Si	-	Si
Motor de accionamiento	kw	1 (DD)	0.25	0.75	0.25
Motor del ventilador	kw	-	0.25	-	0.25
Potencia de calefacción monofásica	kw	3	7.5	6	10.5
Potencia de calefacción trifásica	kw	9	7.5	9	10.5
Entrada de gas	Pulgadas	-	1/2	-	1/2
Escape	mm	-	110	-	160
Fuente de alimentación		220V/50Hz/60Hz/1ph 380V/50Hz/60Hz/3ph		220V/50Hz/60Hz/1ph 380V/50Hz/60Hz/3ph	
Ancho total	mm	710		800	
Profundidad general	mm	859		987	
Altura total	mm	1937		2055	
Peso neto	kg	260		360	
Ancho de embalaje	mm	810		900	
Profundidad de embalaje	mm	959		1094	
Altura del embalaje	mm	2079		2205	