

Capacidad de 15/20 kg

## Características

- Diseñado específicamente para el negocio de lavandería.
- Disponible en dos estilos de puerta cuadrada y puerta redonda para satisfacer los diferentes estilos de diseño de las lavanderías.
- La lavadora cuenta con un tambor interior estereoscópico 3D con diseño exclusivo en forma de panal y elevadores perforados.
- Tambor y tina de lavadora en acero inoxidable.
- Cilindro secador de acero inoxidable.
- El secador cuenta con flujo de aire axial-radial.
- El cajón del filtro de pelusa frontal facilita la limpieza de la pelusa.
- 4 compartimentos químicos estándar y 5 mangueras para bomba dosificadora.
- Cerradura de puerta doble mecánica y electrónica y parada de emergencia.
- Sistema avanzado de accionamiento del inversor.
- Fácil acceso a las piezas de servicio desde los paneles frontal y trasero.

## Control

- El control de pantalla táctil a todo color ofrece 50 programas para OPL y 6 para vend.
- Libremente programable y disponible en varios idiomas.
- Conexión USB y capacidad de red.
- Datos de auditoría de ventas, datos de auditoría de servicio e indicador de tiempo restante.
- Opciones de pago disponibles en monedas, tarjeta, pago móvil.
- Calefacción eléctrica para lavadora.
- Calefacción eléctrica o a gas para secadora.



| MODELO                   |         | SXHG150G |        | SXHG200G |        |
|--------------------------|---------|----------|--------|----------|--------|
| Control                  |         | Touch    |        | Touch    |        |
| Activación               |         | Vend     |        | Vend     |        |
|                          |         | Lavado   | Secado | Lavado   | Secado |
| Capacidad                | kg      | 15       |        | 20       |        |
| Diámetro del cilindro    | mm      | 600      | 774    | 683      | 774    |
| Profundidad del cilindro | mm      | 478      | 575    | 504      | 785    |
| Volumen                  | litros  | 135      | 270    | 185      | 370    |
| Entrada de agua fría     | Pulgada | 1/2      | -      | 1/2      | -      |
| Entrada de agua caliente | Pulgada | 1/2      | -      | 1/2      | -      |
| Entrada de agua jabonosa | Pulgada | 3/4      | -      | 3/4      | -      |
| Diámetro de drenaje      | mm      | 78.5     | -      | 78.5     | -      |
| Velocidad de extracción  | RPM     | 600-800  | -      | 600-800  | -      |
| Fuerza G máxima          |         | 215      | -      | 244      | -      |
| Cilindro de inversión    |         | Si       | Si     | Si       | Si     |

| MODELO                                       |         | SXHG150G                                 |        | SXHG200G                                 |        |
|--|---------|--|--------|--|--------|
|  |         | Lavado                                   | Secado | Lavado                                   | Secado |
| Motor de accionamiento                       | kw      | 0.75                                     | 0.25   | 1.8                                      | 0.25   |
| Motor del ventilador                         | kw      | -  | 0.25   | -  | 0.25   |
| Potencia de calefacción eléctrica monofásica | kw      | 6  | 10.5   | 6  | 10.5   |
| Potencia de calefacción eléctrica trifásica  | kw      | 9  | 10.5   | 9  | 10.5   |
| Entrada de gas                               | Pulgada | -  | 1/2    | -  | 1/2    |
| Escape                                       | mm      | -  | 155    | -  | 155    |
| Fuente de alimentación                       |         | 220V/50Hz/60Hz/1ph<br>380V/50Hz/60Hz/3ph |        | 220V/50Hz/60Hz/1ph<br>380V/50Hz/60Hz/3ph |        |
| Ancho total                                  | mm      | 840                                      |        | 840                                      |        |
| Profundidad general                          | mm      | 961                                      |        | 1164                                     |        |
| Altura total                                 | mm      | 2070                                     |        | 2108                                     |        |
| Peso neto                                    | kg      | 330                                      |        | 390                                      |        |
| Ancho de embalaje                            | mm      | 940                                      |        | 940                                      |        |
| Profundidad de embalaje                      | mm      | 1061                                     |        | 1264                                     |        |
| Altura del embalaje                          | mm      | 2220                                     |        | 2258                                     |        |