

Lavadora extractora de montaje suave

Capacidad de 10-15-20-25 kg

Características

- Tambor y tina en acero inoxidable.
- Los paneles de acero revestidos resisten el óxido y las huellas dactilares.
- Tambor interior estereoscópico 3D en forma de panel con elevadores perforados.
- Cojinetes lubricados permanentemente.
- Sistema de suspensión avanzado, en conjunto con un sistema de equilibrio electrónico inteligente.
- La lavadora de 10 kg utiliza un motor de accionamiento directo, lo que elimina la necesidad de correas.
- Todas las piezas de fundición están bien procesadas y pintadas.
- La configuración estándar incluye 4 compartimentos químicos y 5 mangueras para bombas dosificadoras.
- Cerraduras mecánicas y electrónicas de doble puerta.
- Sistema avanzado de accionamiento del inversor.
- Fácil acceso a las piezas de servicio desde los paneles frontal y trasero.

Control

- El control de pantalla táctil a todo color ofrece 50 programas para OPL y 6 para vend.
- Libremente programable y disponible en varios idiomas.
- Conexión USB y capacidad de red.
- Indicador de tiempo restante.
- Opciones de pago disponibles: monedas, tarjeta, pago móvil y pago central.

Opciones

- Calefacción eléctrica, calefacción a vapor o calefacción dual.



| MODELO | | SXTP100F | SXTP150F | SXTP200F | SXTP250F |
|------------------------------------|----------|--|----------|----------|----------|
| Control | | Touch | Touch | Touch | Touch |
| Activación | | OPL/Vend | OPL/Vend | OPL/Vend | OPL/Vend |
| Capacidad | kg | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Diámetro del cilindro | mm | 532 | 658 | 683 | 774 |
| Profundidad del cilindro | mm | 405 | 438 | 504 | 489 |
| Volumen | Litros | 90 | 149 | 185 | 230 |
| Centro de la puerta al piso | mm | 645 | 643 | 670 | 797 |
| Entrada de agua fría | Pulgadas | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Entrada de agua caliente | Pulgadas | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Calentamiento de vapor | | Entrada: 1/2 pulgada, Presión: 3-8 bar | | | |
| Entrada de aire comprimido* | Pulgadas | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diámetro de drenaje | mm | 51 | 51 | 51 | 76 |
| Potencia del motor | kw | 1 (DD) | 0.75 | 1.8 | 3.5 |
| Potencia de calefacción monofásica | kw | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Potencia de calefacción trifásica | kw | 9 | 9 | 18 | 18 |
| Velocidad de extracción | RPM | 1000 | 903 | 886 | 833 |
| Fuerza G | | 300 | 300 | 300 | 300 |

*La entrada de aire comprimido solo se aplica a los modelos de calentamiento a vapor.

| MODELO | | SXTP100F | SXTP150F | SXTP200F | SXTP250F |
|-------------------------|----|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | | 220V/50Hz/60Hz / 1ph Calefacción eléctrica 380V/50Hz/60Hz / 3ph | 220V/50Hz/60Hz / 1ph Calefacción eléctrica 380V/50Hz/60Hz / 3ph | 220V/50Hz/60Hz / 1ph Calefacción eléctrica 380V/50Hz/60Hz / 3ph | 220V/50Hz/60Hz / 1ph Calefacción eléctrica 380V/50Hz/60Hz / 3ph |
| Ancho total | mm | 710 | 880 | 900 | 1012 |
| Profundidad general | mm | 807 | 869 | 1016 | 1082 |
| Altura total | mm | 1274 | 1300 | 1307 | 1425 |
| Peso neto | kg | 240 | 290 | 400 | 610 |
| Ancho de embalaje | mm | 810 | 900 | 1000 | 1112 |
| Profundidad de embalaje | mm | 907 | 1016 | 1130 | 1170 |
| Altura del embalaje | mm | 1424 | 1424 | 1457 | 1635 |

*OASIS se reserva el derecho de cambiar las máquinas y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.