

Lavadora extractora de montaje rígido

Capacidad de 10-15-20-30-40 kg

Características

- Tambor y tina en acero inoxidable.
- Los paneles de acero revestidos resisten el óxido y las huellas dactilares.
- Modelo de 10 kg con motor de accionamiento directo.
- Tambor interior estereoscópico 3D en forma de panal con elevadores perforados.
- Cojinetes lubricados permanentemente.
- Cerraduras de puerta dobles mecánicas y electrónicas, además de parada de emergencia.
- La configuración estándar incluye 4 compartimentos químicos y 5 mangueras para bombas dosificadoras.
- Luz LED para puerta.

Control

- El control de pantalla táctil a todo color ofrece 50 programas para OPL y 6 para vend.
- Libremente programable y disponible en varios idiomas.
- Conexión USB y capacidad de red.
- Indicador de tiempo restante.
- Opciones de pago disponibles: monedas, tarjeta, pago móvil y pago central.

Opciones

- Calefacción eléctrica o calefacción a vapor.



MODELO		SXT100G	SXT150G	SXT200G	SXT300G	SXT400G
Control		Prensa táctil /electrónica	Prensa táctil /electrónica	Prensa táctil /electrónica	Prensa táctil /electrónica	Prensa táctil /electrónica
Activación		OPL/Vend	OPL/Vend	OPL/Vend	OPL/Vend	OPL/Vend
Capacidad 1: 9-10	kg	10	15	20	30	40
Diámetro del cilindro	mm	532	600	683	810	860
Profundidad del cilindro	mm	405	478	504	555	602
Volumen	Litros	90	135	185	286	350
Centro de la puerta al piso	mm	576	634	674	767	781
Entrada de agua fría	Pulgadas	1/2	1/2	3/4	1	1
Entrada de agua caliente	Pulgadas	1/2	1/2	3/4	1	1
Calentamiento de vapor		N/A	N/A	N/A	Entrada: 1/2 pulgada, Presión: 3-8 bar	
Diámetro de drenaje	mm	51	76	76	76	76
Potencia del motor	kw	1 (DD)	0.75	1.8	3.5	4
Potencia de calefacción monofásica	kw	6	6	6	N/A	N/A

MODELO		SXT100G	SXT150G	SXT200G	SXT300G	SXT400G
Potencia de calefacción trifásica	kw	9	9	18	18	30
Velocidad de extracción	RPM	825	775	724	665	650
Fuerza G		200	200	200	200	200
Fuente de alimentación		220V/50Hz/60Hz/1ph Calefacción eléctrica 380V/50Hz/60Hz/3ph	220V/50Hz/60Hz/1ph Calefacción eléctrica 380V/50Hz/60Hz/3ph	220V/50Hz/60Hz/1ph Calefacción eléctrica 380V/50Hz/60Hz/3ph	220V/50Hz/60Hz/1ph Calefacción eléctrica 380V/50Hz/60Hz/3ph	220V/50Hz/60Hz/1ph Calefacción eléctrica 380V/50Hz/60Hz/3ph
Ancho total	mm	686	737	800	965	990
Profundidad general	mm	803	905	993	1138	1179
Altura total	mm	1220	1272	1313	1460	1471
Peso neto	kg	160	210	280	560	960
Ancho de embalaje	mm	786	837	970	1065	1090
Profundidad de embalaje	mm	903	1005	1093	1238	1288
Altura del embalaje	mm	1369	1422	1463	1610	1621

*OASIS se reserva el derecho de cambiar las máquinas y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.