

Serie XF lavadora extractora de alto rendimiento con montaje suave

Diseño de montaje suave con precisión: control de vibración líder en la industria, estructura más compacta, cuidado superior de la tela y de fácil mantenimiento.

Ventajas y beneficios

- La estructura patentada de suspensión vertical multipunto absorbe más del >95% de la vibración.
- Nuevas manijas y cerraduras de seguridad para una operación más cómoda.
- Variador de frecuencia para un control preciso de las velocidades de lavado y extracción.
- El tambor 3D en forma de panel protege los textiles, mejora la limpieza y acelera el drenaje.
- Componentes de áreas húmedas protegidos contra la corrosión para una mayor vida útil.
- Sellos de agua triples y eje de tambor de gran tamaño para mayor durabilidad en condiciones extremas.
- Puerta extra grande y diseño ergonómico para una carga rápida y sin esfuerzo, y un fácil mantenimiento.
- Dosificación manual de cuatro compartimentos con cinco entradas de dosificación automática.

Opciones

- Calefacción por vapor; calefacción eléctrica; calefacción dual
- Modelos con inclinación frontal con capacidad de 60/100/120 kg.

Control de pantalla táctil de 7 pulgadas

50 programas

Múltiples idiomas

Transferencia de programa USB

Cambio de modo manual/automático

Registro de estado operativo



MODELO		XF40	XF60		XF80	XF100	
Peso de carga nominal	kg	40	60	60 (inclinación)	80	100	100 (inclinación)
DIMENSIÓN							
Ancho	mm	1180	1487	1547	1672	1672	1727
Profundidad	mm	1399	1482	1568	1581	1748	1823
Altura	mm	1520	1820	1984	1986	1986	2110
DIMENSIÓN DE EMBALAJE							
Ancho	mm	1200	1507	1567	1692	1692	1747
Profundidad	mm	1419	1502	1588	1601	1768	1843
Altura	mm	1640	1980	2104	2106	2106	2230
PESO							
Neto	kg	1140	1840	2040	2100	2600	2800
TAMBOR DE LAVADO							
Diámetro	mm	903	1078	1078	1240	1240	1240
Profundidad	mm	626	656	656	673	840	840
Volumen	dm ³	400	598	598	812	1014	1014
Diámetro de apertura	mm	423	567	567	682	682	682
ELÉCTRICO							
Voltaje	380~415v 3p 50/60Hz 220v 3p 50/60Hz (opcional)						
Motor	kw	4	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5
Elemento calefactor	kw	30	30	30	30	60	60

MODELO		XF40	XF60		XF80	XF100	
LAVADO							
Velocidad de lavado	RPM	30	30	30	30	29	29
Velocidad de extracción	RPM	771	706	706	658	658	658
Fuerza G		300	300	300	300	300	300
CONEXIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS							
Entrada de agua (fría/caliente)	Pulgadas	2×1"	2×1 1/2"	2×1 1/2"	2×1 1/2"	2×1 1/2"	2×1 1/2"
Lavado químico	Pulgadas	3/4"					
Presión de agua	Mpa	0.1-0.3					
Temperatura máxima	°C	90					
Drenaje	mm	Φ76	Φ110	Φ110	Φ110	2×Φ110	2×Φ110
Conexión de vapor	Pulgadas	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"
Presión de vapor	Mpa	0.4-0.6					
Conexión de aire comprimido	mm	Φ8					
Presión de aire comprimido	Mpa	0.4-0.8					

* OASIS se reserva el derecho de cambiar las máquinas y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.