



SERIE SDR 2025 - 25 kg

Construcción de Alta Calidad:

El tambor interior está fabricado con acero inoxidable importado, garantizando durabilidad y resistencia.

Componentes eléctricos de alta gama: Todos los componentes eléctricos son importados, incluyendo convertidor Mitsubishi, contactores Schneider, cables y rodamientos de calidad internacional.

Capacidad de Carga Optimizada: Diseño de carga 1:18 para alta capacidad, secado rápido y acceso cómodo. Fácil de operar y mantener, optimizando la eficiencia.

Control Avanzado de Humedad: Control de humedad preciso que previene el sobrecalentamiento, reduce daños y optimiza el consumo energético.



CARACTERÍSTICAS

Modelo N°	DEG-2025
Diámetro del tambor (mm)	850
Profundidad del tambor (mm)	800
Capacidad (L)	453
Relación de carga de volumen	18
Potencia del motor principal (KW)	0,75
Potencia del motor neumático (KW)	0,55
Método de calentamiento	Calefacción eléctrica / Calefacción por vapor
Voltaje (v)	380
Potencia de calefacción (KW)	18
Presión de vapor (MPa)	0.6
Ancho (mm)	890
Profundidad (mm)	1300
Altura (mm)	1805
Peso (KG)	500